

**7029-G2 BOMBA MANUAL PARA GRAXA**

<b>Código Bozza</b>	12.210.0020
<b>Referência</b>	7029-G2
<b>Aplicação</b>	Graxa com consistência até grau NLGI 2
<b>Objetivo</b>	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Peso Líquido</b>	1,170Kg
<b>Peso bruto</b>	1,284Kg
<b>Largura</b>	128mm
<b>Altura</b>	550mm
<b>Material</b>	Aço, Borracha e outros
<b>Pintura</b>	Eletrostática na cor azul
<b>Capacidade</b>	500g
<b>Desenvolve até</b>	Até 6.000 PSI / 414 Bar
<b>Vazão livre</b>	1 g/acionamento
<b>Funcionamento</b>	Atua por pressão, sistema de alavanca
<b>Compatibilidade</b>	Graxa com consistência até grau 2 NLGI

COMPOSTA POR
• Alavanca lateral
• Cabo anatômico
• Acoplador hidráulico mod. 310-C-NEWS
• Extensão rígida
• Extensão flexível

OPCIONAIS
• Extensão flexível 500mm Mod. 5651-A



**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

**DIFERENCIAIS**

- Tamanho reduzido, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso.
- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante;

**VANTAGENS**

- Facilidade da lubrificação;
- Diminuição da manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Usar graxa limpa, isenta de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas

**LT-400****CARTUCHO GRAXA LUBRIFICANTE DE USO GERAL - BASE LÍTIO NLGI 2**

<b>Código Bozza</b>	12.261.0001
<b>Referência</b>	LT-400
<b>Aplicação</b>	A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é uma graxa multiuso de qualidade e de alta performance desenvolvida para todos os tipos de rolamentos submetidos a cargas moderadas/altas de choque e condições de vibração. Formulada a partir de óleos minerais premium e espessante a base de Lítio e enriquecida com aditivos antioxidante, antidesgaste e antiferrugem. Ela pode ser usada extensivamente para aplicações industriais e demais setores.

**ESPECIFICAÇÕES**

<b>Peso Líquido</b>	0,400kg
<b>Peso Bruto</b>	0,450kg
<b>Diâmetro</b>	53,4mm
<b>Comprimento</b>	235mm
<b>Consistência NLGI</b>	2
<b>Cor</b>	Marrom
<b>Espessante</b>	Sabão de Lítio
<b>Visc. do óleo base 40°C (cSt)</b>	180
<b>Penetração Trabalhada</b>	265 a 295
<b>Ponto de Gota (°C)</b>	185
<b>Separação de óleo (%)</b>	3
<b>Corrosão Lâmina de Cobre</b>	1B
<b>Perda por Lavagem (%)</b>	3
<b>Four Ball, Solda (kg)</b>	315
<b>Timkem (lbs)</b>	50

**CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS**

- Excelente propriedade de extrema pressão e antidesgaste;
- Fornece excelente resistência à água e oxidação;
- Fornece proteção contra ferrugem e corrosão;
- Extremamente estável ao cisalhamento;
- Resiste ao amolecimento devido ao calor;
- Boa estabilidade mecânica.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Evitar batidas ou quedas do cartucho de graxa;
- Excesso de graxa, se deixado no chão, ferramentas ou equipamentos podem criar superfícies que se tornam escorregadias;
- Sempre utilize EPI's para a manipulação do cartucho de graxa;
- Não utilize a graxa próximo a fonte de faísca, chamas e etc.

**UTILIZAÇÃO**

A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é altamente recomendada para maioria dos usos industriais onde se faz necessário o uso de graxa para lubrificação, como em rolamentos e engrenagens. Particularmente adequada para a lubrificação de equipamentos de construção e mineração, como britadores, raspadores, pá de carregamento e todos equipamentos onde os componentes lubrificadas são submetidos a cargas moderadas. A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é projetada para suportar cargas pesadas e oferece proteção máxima para rolamentos, sistemas de suspensão, juntas universais, articulações e chassis. Ela remove a sujeira e umidade e oferece boa estabilidade ao longo de sua operação. Possui melhor desempenho na faixa de temperatura entre -20°C a 140°C. A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 também pode ser utilizada na lubrificação de equipamentos agrícolas; em rolamentos do motor elétrico e da bomba de água; aplicações de eixo vertical; barramentos, travas e fixadores; correntes de bicicleta, balanços e equipamentos recreativos e etc.

**SEGMENTOS**

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis;
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa;
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.