

FICHA TÉCNICA

TRAVA QUEDA PARA CORDA POLIAMIDA 1/2" (12mm) CG 525

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A.	CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA
CÓDIGO	010258810
NORMAS	NBR 14.626/2010
PESO	0,802Kg



- Guiado em linha flexível.
- Para corda poliamida de 12mm com carga mínima de ruptura de 20KN.
- Sistema de engate em qualquer ponto de cabo guia.

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Construção civil, Telecomunicações, Elétrica e Montagens de estruturas.

ESPECIFICAÇÕES

- Extensor em corda poliamida torcida.
- Mecanismo em aço bicromatizado.
- Conector: 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 5 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

www.carbografite.com.br
(24) 2222 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500
Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226
CNPJ: 36.427.615/0001-46