

GRAFITE SPRAY LUBRIFICANTE SECO

LUBRIFICANTE SECO PARA MECANISMOS DIVERSOS, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E ESFORÇOS MECÂNICOS

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES


Grafite Spray Unipega atua como lubrificante a seco em mecanismos em geral, formando uma película protetora. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração. Por ser spray, alcança áreas de difícil acesso. Isento de óleo. Indicado para rosca expostas, canaletas de vidro, antenas, trilhos, portões, fechaduras, cadeados, correntes, máquinas, equipamentos industriais e domésticos.

VANTAGENS

- Desengripa e lubrifica a seco
- Resistente a altas temperaturas
- Resistente a esforços mecânicos
- Ação duradoura
- Alta penetração
- Sem óleo



Rosca Exposta




Canaleta de Vidro



Antena



Trilho



Portão




Fechadura



Cadeado



Corrente



Cortador de Grama



Equipamento Industrial



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL + 175g	N/A	0534.0068	7898652121524	175	56x205	25049000	17898652121521	12	2,100	2,904	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Aplique diretamente no local desejado com o auxílio do prolongador.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.
Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega